

# BC45E, BC60E, BC80E, BC90E

## Technické parametry



<b>Model</b>	<b>BC45E</b>	<b>BC60E</b>	<b>BC80E</b>	<b>BC90E</b>
Výkon	4,5	6	8	9
Pojistka (400V 3N~) A	3x10	3x10	3x16	3x16
Hmotnost kg	11	11	11	11
Max. kapacita kamenů	20	20	20	20
Kameny	AC300	AC300	AC300	AC300
<b>Rozměry v mm</b>				
Výška	540	540	540	540
Šířka	450	450	450	450
Hloubka	310	310	310	310
Bezpečnostní vzdálenost ke stěně	35	50	100	120
Bezpečnostní vzdálenost, horní úroveň	35	50	80	100
Bezpečnostní vzdálenost, spodní úroveň	20	30	30	40
Bezpečnostní vzdálenost k podlaze	100-200	100-200	100-200	100-200
Bezpečnostní vzdálenost ke stropu	1100	1100	1100	1100
<b>Připojení</b>				
Napájecí kabel (400 V 3 N~) mm <sup>2</sup>	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5
<b>Objem sauny, rozměry</b>				
Min. objem sauny m <sup>3</sup>	3	5	7	8
Max. objem sauny m <sup>3</sup>	6	8	12	14
Min. výška sauny cm	190	190	190	190
<b>Okolní podmínky</b>				
Skladovací teplota	0-50°C	0-50°C	0-50°C	0-50°C
<b>Požadavky na kvalitu vody</b>				
Koncentrace humusu	<12 mg / l		<12 mg / l	
Koncentrace železa	<0,2 mg / l		<0,2 mg / l	
Tvrdość	Mn: <0,05 mg / l, Ca: <100 mg / l			
Chlorovaná voda	ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT			
Mořská voda	ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT			